



Gulf Power Trac 4T 15W-50

Aceite Premium para Motores de 4 Tiempos de Motocicletas

Descripción del Producto

Gulf Power Trac 4T 15W-50 es un aceite semi-sintético de calidad superior para motores de 4 tiempos, desarrollado específicamente para satisfacer las necesidades especiales de los más modernos modelos de alto rendimiento de motocicletas de 4 tiempos refrigeradas por aire. Están producidos a partir de bases lubricantes de calidad Premium y aditivos de tecnología de avanzada avanzada que exceden las mayores demandas de lubricación requeridas por los modernos motores de 4 tiempos de motocicletas. Esto provee una excelente protección del motor, caja de cambios y embrague húmedo utilizado en motocicletas de 4 tiempos y proporciona alto grado de fiabilidad, incluso en condiciones de operación severas. Es adecuado para una amplia gama de temperaturas ambiente.

Gulf Power Trac 4 T 15W-50 cumple las especificaciones internacionales de API SL y JASO MA-2 para los aceites de motocicletas de 4 tiempos y las exigencias de los principales fabricantes mundiales de motocicletas de 4 tiempos.

Características y Beneficios

- La estabilidad termo-oxidativa superior minimiza los depósitos y la acumulación de lodo y reduce el engrosamiento del aceite, facilitando así una mayor vida útil del aceite.
 - Excelentes propiedades antidesgaste protegen los componentes vitales del motor y sus engranajes, lo que conduce a menores costos de mantenimiento.
 - Propiedades de fricción controlada eliminan el deslizamiento del embrague que conduce a una mayor economía de combustible y una mejor calidad de conducción.
 - Los agentes de limpieza activos proporcionan limpieza del motor
 - Excelente estabilidad al corte que mantiene la viscosidad en un entorno de alta cizalladura a alta temperatura y proporciona una mejor protección contra el desgaste
 - Las excelentes propiedades a baja temperatura permiten un arranque sencillo a bajas temperaturas ambiente y garantizan una lubricación efectiva y protección contra el desgaste durante el arranque
 - Una propiedad eficaz contra la oxidación y la corrosión asegura una mayor vida útil de los componentes críticos del motor

Aplicaciones

- Recomendado para la generación más moderna de motores de gasolina de 4 tiempos en motocicletas de alto rendimiento de todos los principales fabricantes mundiales para operar en un amplio rango de temperaturas.

Especificaciones y propiedades típicas

Cumple las siguientes Especificaciones		SAE 15W-50
API SL		X
JASO MA-2		X
Propiedades Típicas		
<i>Parámetros de control</i>	<i>ASTM</i>	<i>Valores típicos</i>
Viscosidad a 100°C, cSt	D 445	19.1
Índice de Viscosidad	D 2270	151
Punto de Inflamación, °C	D 92	224
Punto de Ecurrimiento, °C	D 97	-33
Densidad a 15°C, g/ml	D 1298	0.871
TBN, mg KOH/g	D 2896	9.5

Octubre 2019

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad. La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso