



Gulf Pride 4 T Special

Aceite de Alta Performance para Motores de 4 Tiempos de Motocicletas

Descripción del Producto

Gulf Pride 4 T Special es un aceite de alto rendimiento para motores de 4 tiempos desarrollado específicamente para satisfacer las necesidades especiales de alta velocidad de motocicletas de 4 tiempos refrigeradas por aire. Se elabora a partir de aceites base altamente refinados y aditivos de rendimiento especialmente seleccionados para proporcionar una protección duradera del motor, caja de cambios y embrague húmedo utilizado en motocicletas de 4 tiempos.

Gulf Pride 4 T Special cumple / excede las especificaciones internacionales de API SJ y JASO MA para los aceites de motocicletas de 4 tiempos y las exigencias de los principales fabricantes mundiales de motocicletas de 4 tiempos.

Características y Beneficios

- Su mejorada estabilidad termo-oxidativa minimiza la formación de depósitos a altas temperaturas y controla el espesamiento del aceite, extendiendo la vida útil, tanto del motor como del aceite mismo.
- Su superior poder de detergencia/dispersancia, ayuda a mantener las piezas del motor limpias prolongando así la vida del equipo.
- Excelentes propiedades antidesgaste protegen los componentes vitales del motor y sus engranajes, lo que conduce a menores costos de mantenimiento.
- Propiedades de fricción controlada garantizan un funcionamiento suave del embrague húmedo que conduce a un funcionamiento más suave y una mejor calidad de conducción.
- Propiedades efectivas de inhibición del óxido y la corrosión aseguran mayor vida útil de los componentes críticos del motor.

Aplicaciones

- Recomendado para la generación actual de motores de gasolina de 4 tiempos en motocicletas de alto rendimiento de todos los principales fabricantes mundiales.
- También es adecuado para pequeños motores de gasolina de 4 tiempos utilizados en los generadores portátiles, bombas, maquinaria de jardín y otras aplicaciones en las que se recomienda este tipo de aceites.

Especificaciones y propiedades típicas

Cumple las siguientes Especificaciones		20W-50
API SJ		X
JASO MA		X
Propiedades Típicas		
Parámetros de control	ASTM	Valores típicos
Viscosidad a 100°C, cSt	D 445	19.6
Índice de Viscosidad	D 2270	128
Punto de Inflamación, °C	D 92	256
Punto de Escurrimiento, °C	D 97	-24
Densidad a 15°C, g/ml	D 1298	0.8932
TBN, mg KOH/g	D 2896	7,0

Diciembre 2014

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad. La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso.